

Allgemeine Daten

Verkaufsbezeichnung	LADA 4x4 1,7i
Karosserieform	Kombilimousine
Preisempfehlung	-
Versicherung	TSN AAG
Haftpflicht/Voll-/Teilkasko	12/11/10
Anzahl der Türen	3
Sitzplätze	4
Interne Typbezeichnung	21214-151-20

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	mm	3720
Breite	mm	1680
Höhe	mm	1640
Radstand	mm	2200
Spur vorn	mm	1420
Spur hinten	mm	1420
Bodenfreiheit	mm	220

Leergewicht ohne Fahrer

.....kg	1210
Zul. Ges. Gewicht	kg 1610
Zuladung max.	kg 400

Anhängelast

ungebremst	kg 400*
gebremst	kg 1490*
Stützlast	kg 75
Dachlast	kg 50

*- mit Ausn. und AHK GDW 1900/600 bei max. 8% Steigung

Gepäckraum-Fassungsvermögen nach VDA-Methode (1 Quader = 1 Liter)

Sitzbank

aufgestellt	Ltr.	263
umgeklappt	Ltr.	504
bis Dachhimmel	Ltr.	982

Höchstgeschwindigkeitkm/h 137
Beschleunigung
 0-100 km/hSek. 19

Wendekreism ca. 11
Steigfähigkeit 58%

Kraftübertragung

Permanenter Antrieb auf beide Achsen. Einscheiben-Trocken-Kupplung, hydraulisch betätigt

Achsübersetzung 3,9 : 1
 5 vollsynchronisierte Gänge,
 1 Rückwärtsgang
 2-stufiges Verteilergetriebe
 Getriebeübersetzung:

I	3,67 : 1	Straße:	1,20
II	2,10 : 1	Gelände:	2,14
III	1,36 : 1		
IV	1,0 : 1		
V	0,82 : 1		
R	3,53 : 1		

Lenkung

Servolenkung hydraulisch,
 Lenkrad mit Pralltopf,

Motor

Lage	Front/längs
Typ	21214-30
SOHC mit Hydrostößel	
Hubraum	cm ³ 1690
Bohrung x Hub	mm 82 x 80
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1
Leistung	
bei 5600 min ⁻¹	kW/PS 60/81
Max. Drehmoment	
bei 4000 min ⁻¹	Nm 128

Kraftstoffsystem

Kraftstoffart	Super	bleifrei
nach DIN	ROZ	95
Tankinhalt	Ltr.	45

Kraftstoffverbrauch: Messbedingungen gemäß Richtlinie 2004/3/EG:

Städtisch	l/100km	12,0
Außerstädtisch	l/100km	8,0
Insgesamt	l/100km	9,5
CO ₂ -Emission	g/km	233

Abgasreduzierende Maßnahmen

Das Fahrzeug ist mit einer Multi-Point-Einspritzanlage (SEFI) mit BOSCH Komponenten und einem Direktzündsystem ausgerüstet und erfüllt die Anforderungen gemäß der Richtlinie **2003/76B/EG „EURO 4“** einschließlich OBD

Steuersatz / Schlüsselnummer

Steuersatz je 100 cm ³	6,75 €
EURO 4	62

Fahrwerk

Vorn:
 Einzelradaufhängung mit vier Querlenker und Stabilisator

Hinten:
 Ungeteilte Achse mit vier Längslenkern und Panhardstab

Bremsen

Zweikreis-Bremssystem mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, lastabhängiger Bremsdruckregler für die Hinterachse

Vorn:
 Scheibenbremsen mit Schwimmsattel
 Belagfläche cm² 142

Hinten:
 Trommelbremse selbstnachstellend
 Belagfläche cm² 496

Bereifung, Felgen

Reifengröße	Felgenreöße
175/80 R16 79 N	5JX16H oder 5,5JX16H
185/75 R16 79 N	

